



ADHESIVO EN PASTA PEGAKOL

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Se trata de un adhesivo en dispersión acuosa que se presenta en forma de pasta blanca homogénea, formulado en base a resinas acrílicas y cargas minerales especialmente seleccionadas, recomendado para colocación de revestimientos sobre distintos tipos de sustratos, con muy alta adherencia y resistencia a la humedad.

Se encuentra preparado listo para usar y formulado para la colocación de revestimientos cerámicos, maderas, pisos vinílicos, parquets sobre mampostería, hormigón, aglomerados, laminados, cerámicos preexistentes, yeso, placas de yeso, pinturas, pisos vinílicos, vidrio, fibrocemento, asfalto, poliestireno expandido.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, partes flojas, aceites, ceras o grasas.

Se aplica mediante espátula dentada, llana, etc, de acuerdo a la necesidad de adhesivo, y presione para asegurar un óptimo contacto. Las herramientas se limpian con agua mientras el adhesivo se encuentre fresco, o bien con solventes cuando haya endurecido.

RENDIMIENTO

Con espátula dentada de 4 mm: 1,5 kg/cm², para piezas de hasta 8 mm de espesor.

Con llana dentada de 6 mm: 2 kg/m², para piezas de 10 a 20 mm de espesor.

PRESENTACION

Baldes de 4 lt y 20 lt

ALMACENAJE

En lugar cubierto, no expuesto al sol ni a heladas. Estabilidad en el envase original 1 año.



PEGAKOL ADHESIVO EN PASTA

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONSISTENCIA: pasta blanca cremosa

PESO ESPECÍFICO: 1,8 Kg/lt

pH 8-9

VISCOSIDAD 100-110

RESIDUO SOLIDO 70%

INFLAMABILIDAD: ninguna

TIEMPO ABIERTO 30-45 minutos a 20 C

TIEMPO PARA PASTINADO: 24 hs

ENDURECIMIENTO FINAL: 72 hs

RESISTENCIA TRACCION 7d 1,0 Mpa

RESISTENCIA TRACCION 28d 1,5 Mpa

KOLOR MAX SA

San Juan: Maipú 942 (E) – Capital – C.P.: J5400 AAT
Mendoza: Ruta Provincial 52 km 11,5 Las Heras – C.P.:M5545ALA
0810 999 7799 – www.pegakol.com.ar