

MEZCLA ADHESIVA PARA COLOCACION
PORCELANATO

PORCELLANATO
TOP

PORCE

TOP

PORCE

TOP

PORCE

TOP



adhesivos y pastinas **pegakol**

Ficha Técnica

PORCELLANATO TOP

**Mezcla adhesiva para la
colocación de porcellanato**

Descripción:



PEGAKOL PORCELLANATO TOP es una mezcla adhesiva cementicia premezclada de ligantes mixtos, especialmente diseñada para la colocación de revestimientos y pisos de piezas con o sin absorción, tales como porcellanato, piedra natural, gres y mármol.

Apta para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, puede utilizarse sobre soportes de carpetas, revoques convencionales de base cementicia o calcárea y bloques premoldeados.

Su formulación está compuesta por cemento portland gris, arenas seleccionadas, aditivos hidrófugos que reducen la absorción capilar de la masa fraguada, y polímeros acrílicos que mejoran la adherencia, la retención de agua y la trabajabilidad de la mezcla. Estos componentes favorecen el correcto proceso de fraguado del cemento, aumentan el tiempo abierto de aplicación y proporcionan mayor plasticidad y facilidad de uso.

- ✓ Apto para colocaciones en interior y exterior
- ✓ Mayor flexibilidad
- ✓ Protección Hidrófuga Superior
- ✓ Elevada adherencia

Aplicación

1

Preparar en balde, adicionando sólo agua entre 6 y 7 litros por cada bolsa de Pegakol Porcellanato Top. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos y con la consistencia adecuada para el llaneado posterior.

2

Extender con cuchara de albañil sobre la superficie y mediante el uso de llanas dentadas llanear en un sólo sentido, manteniendo una inclinación de 60°. Las llanas deben seleccionarse de acuerdo al tamaño de la pieza a colocar.

3

Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Por último, transcurridas 24/48hs. tomar las juntas con Pastina Pegakol Impermeable para Porcellanatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe aplicarse sobre carpetas de piso niveladas o sobre revoques planos y que esten a plomo.

FONDOS DONDE APLICAR

Sobre carpeta de hormigón, sobre todo tipo de revoque grueso u hormigón libre de desencofrantes. En todos los casos los fondos deben estar limpios, libres de polvo y partes flojas.

FONDOS DONDE NO APLICAR

No se debe usar sobre madera, plástico, goma, metal, asfalto, paramentos con pinturas, etc., dado que no son fondos compatibles con una mezcla adhesiva.

VENTAJAS



Pegakol Porcellanato Top permite mayor seguridad en colocaciones a menudo problemáticas como son las que se realizan en plantas bajas, baños, cocinas, frentes y terrazas; debido a su baja absorción capilar que reduce a un mínimo el pasaje de agua que provoca la destrucción de revoques, yeso y pintura, la aparición de eflorescencias en cerámica roja, etc.



Pegakol Porcellanato Top no se debe usar como única protección hidrófuga sino que la misma funciona como refuerzo o solución correctora de las capas aisladoras tradicionales.

Una vez hecha la colocación con Pegakol Porcellanato Top y tomadas las juntas correctamente con Pastina Pegakol Impermeable, se reduce la posibilidad de filtraciones debido a la mínima absorción de agua de la capa de mezcla adhesiva.

Recomendaciones

- Las superficies de aplicación deben estar limpias, libres de polvos y de partes flojas.
- Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
- Efectuar siempre un doble encolado para la colocación de piezas de gran formato o elevado peso.
- No se necesita mojar la base, excepto en superficies muy absorbentes, con altas temperaturas o exposición directa al sol.
- Aplicar con temperaturas comprendida entre 5° y 35° C. Para aplicaciones fuera de rango de temperatura indicado consultar con Asistencia Técnica.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.
- No usar sobre madera, plástico, goma, metal, asfalto, paramentos con pintura, etc.

Almacenado

Se debe mantener en lugar seco y ventilado, de ser posible sobre tarimas de madera. En obra apilar hasta 10 bolsas de altura, en estas condiciones la duración es superior a los 6 meses.

Hoja de seguridad

Forma de presentación	Polvo
Peso específico aparente	1600 kg/m ³
Contenido de sólido	100%
Toxicidad	Ninguna
Inflamabilidad	Ninguna
Resistencia a la humedad	Optima
Resistencia al envejecimiento	Optima
Resistencia a la aceites e hidrocarburos	Optima
Resistencia a los ácidos	Escasa
Flexibilidad	No

Características de aplicación

Agua de empaste	23-25%
Consistencia del empaste	Pasta muy consistente
Peso específico de la pasta	1750 kg/m ³
Alcalinidad	ph >12
Tiempo inicial de fraguado	3hs
Tiempo final de fraguado	18hs
Temperatura de aplicación	Entre +5 y +40 C
Tiempo abierto	(20 C; 55% h.r.)10-20 min
Transitable	A las 24 o 48 horas
Endurecimiento final	a los 7 días
Pastinado	A las 36 horas

Cumple con la NORMA IRAM 45062

Cumple con la NORMA IRAM 45062:2009.



EFICIENCIA
ENERGETICA



REDUCCIÓN
DE LA HUELLA
DE CARBONO



adhesivos y pastinas
pegakol



En JLM Industria, el cumplimiento de las normas IRAM forma parte esencial de cada etapa de nuestros procesos de fabricación. ***Todos nuestros productos se elaboran bajo la normativa **IRAM - ISO 9001 2015**.***

Estas certificaciones garantizan que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de ***calidad, seguridad y eficiencia***, asegurando no solo un rendimiento confiable, sino también una producción responsable y alineada a las regulaciones vigentes.

Trabajar bajo normas IRAM nos permite ofrecer soluciones consistentes, fortalecer la confianza de nuestros clientes y reafirmar nuestro compromiso con la mejora continua y la excelencia industrial.



ALCANCE CERTIFICADO

Comercialización de mortero industrial, pintura y revestimiento en polvo y acrílico; y aditivos especiales.

Comercialización de productos para la construcción: yeso, cerámicos, pintura sintética, pigmentos, cemento, placa de yeso, marmolina y enduido.

Fabricación, diseño y desarrollo de mortero industrial, pintura y revestimiento en polvo y acrílico; y aditivos especiales. Asistencia técnica y servicio de postventa.